
Ajustar
1/4"x1/4" balsa
Bordo de ataque
1/16"x3/16" balsa
"Cap strips" (24)
A4
ø3/16"x20 mad.dura
Pino
A1
A2
Chapa 1/16" balsa
Superior/inferior
3/16"x3/16" mogno
Longarina (2)
A3
Reforço
Comp. 1.5 mm
3/16"x3/16" balsa
A2 – Comp. 1.5 mm
Mesa do servo
1/4"x1/2" balsa
Ponta de asa (2)
ASA
3/32"x1" balsa
Bordo de fuga (2)
Ajustar
AILERON
Chapa balsa 3/16" (2)
A3
A4 – Comp. 1.5 mm
Reforço do diedro
Chapa 1/16" balsa
Nervura (16)
Chapa 3/16" balsa
3/16"x1/2" balsa
Chapa 3/16" balsa
LEME
TIMÃO
Montar asa na fusel.
e furar ø3/16"
F1
Comp. 6 mm
Parede de fogo
F2
Comp. 1.5 mm
Caverna
F3
Comp. 1.5 mm
Caverna
Motor .15 2T ou .20 4T
Paraf.auto atarrachante
~ø2x12 c/arruela (2)
F4
F5
3/16"x1/2" balsa
Micro servo
Parafuso auto atarrachante
~ø4x25 c/arruela (2)
Lixar
Sobra de balsa
CG
Chapa 1/16" balsa
Grão cruzado
3/16"x5/8" balsa
FUSELAGEM
3/16"x3/16" mogno
F1
1/16" balsa dura
grão cruzado
Arame aço 3 mm
Bequilha
Roda 1 3/4"– 2"
Preferir pneus de espuma de borracha
F2
F7
Alumínio 1.5 mm
Trem de aterrissagem
Roda 2"
(2)
F6
F3
3/16"x3/16" balsa
Suporte (2)
3/16"x3/16" balsa
F8
Chapa 3/16" balsa
Bequilha
Furar c/ø2 e reforçar
c/palito de dentes
Trem de aterrissagem
Alumínio 1.5 mm
F4
Comp. 1.5 mm
Furar c/ø1.5 (2), montado
Usar F5 como gabarito
Comp. 1.5 mm
F5
Chapa 3/16" balsa
Tampa do tanque
Furar c/ø 2.5 (2)
10x10 mm mad.dura
Fixação da asa (2)
Montar asa e
furar ø2.5 (2)
Chapa 3/32" balsa
Laterais da fuselagem
F9
Bequilha
Furar c/ø2 e reforçar
c/palito de dentes
3/16"x1/2" balsa
3/16"x3/8" balsa
Chapa 3/16" balsa
ESTABILIZADOR
3/16"x2" balsa
PROFUNDOR
3/16"x1" balsa
Montar asa na fusel.
e furar ø3/16"
A1 – Comp. 1.5 mm
Reforço do pino
F8
Reforço (2)
Comp. 1.5 mm
F9
Comp. 1.5 mm
Reforço (2)
F7
Comp. 1.5 mm
Suporte do trem
Comp. 1.5 mm
Mesa para servos
F6
ø2.5 (2)
ø1.5 (6)
Características
Envergadura: 1014 mm
Comprimento: 865 mm
Área alar: 21,7 dm²
Diedro: 0°
Incidências:
Asa: 0°
Estabilizador: 0°
DET. QTDE. MATERIAL DIMENSÕES
DENOMINAÇÃO STICK p/motores .15
ESC. 1:1
DESENHADO Ricardo 15-04-08
DATA
APROVADO
DATA
DIAGRAMA
FOLHA 1 de 1
ST15